

## Fahrbares Flügelrührwerk



Effektives Aufrühren von Gülle unter Spaltenböden.

**Qualität bis in alle Einzelheiten**

# Fahrbares Flügelrührwerk

## Typ POD 2,2 - 11,0 kW

Anwendungsbereich:

Rühren unter Spaltenböden in Schweine- und Rindergülle bei Senkschichten und Schwimmdecken im Stallbereich oder in Güllegruben. Das Rührwerk wird zur Stelle gefahren, wo gerührt werden soll. Danach werden eine oder mehrere Spalten herausgehoben und das Rührwerk über eine Handkurbel in die Gülle abgesenkt. Es ist stufenlos höhenverstellbar und schwenkbar, so dass sich die Gülle in den Grubenabschnitten einfach und sehr schnell homogenisieren lässt. Beim Gebrauch des Rührwerkes müssen die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Entstehen von Giftgasen zu verhindern.

### Leistungen und Daten:

Motorgrösse, 3 x 400 V:	2,2 kW	5,5 kW	7,5 kW	11,0 kW
Nennstrom:	5,2 Amp.	10,5 Amp.	15,0 Amp.	21,5 Amp.
Drehzahl:	1500 UPM	1500 UPM	1500 UPM	1500 UPM
Umwälzleistung in Gülle:	360 m <sup>3</sup> /Std.	920m <sup>3</sup> /Std.	1450 m <sup>3</sup> /Std.	2000 m <sup>3</sup> /Std.

### Artikelnummer:

Rührwerk:	1204302	1204305	1204307	1204311
Bedienungsausrüstung mit Fahrgestell:	7202021	7202009	7202001	7202001
Motorschutz, 3x400V/50hz:	7010138	7010139	7010088	7010089

### Gewicht und Masse:

Gewicht inkl. Fahrgestell:	60 kg	130 kg	175 kg	185 kg
Erforderliche Lochgrösse: Radabstand, justierbar (Aussenmasse):	600x190mm 590/790mm	700x400mm 680/880mm	700x400mm 680/880mm	700x400mm 680/880mm
Max. Absenktiefe Spalten- boden/Zentrum Propeller: Höhe:	1500mm 2300mm	1500mm 3000mm	1500mm 3000mm	1500mm 3000mm

Technische und massliche Änderungen vorbehalten.  
Ganze oder auszugsweise Wiedergabe nur nach ausdrücklicher Genehmigung von Landia A/S.

0203D-230812

Werkvertretung:

e-mail: [info@landia.de](mailto:info@landia.de)  
[www.landia.de](http://www.landia.de)

Landia A/S  
Industrivej 2  
DK-6940 Lem St.  
Tel.: +45 97 34 12 44  
Fax: +45 97 34 16 98